



写真は305C CR

後方超小旋回型 ミニ油圧ショベル「REGA」

機種		301.5 CR	303C CR	303.5C CR	304C CR	305C CR	
機械質量	kg	1,500	3,070	3,550	4,560	4,850	
バケット容量 (EJIS)	m ³	0.044 (0.04)	0.09 (0.08)	0.11 (0.10)	0.14 (0.12)	0.16 (0.14)	
輸送時	全長	mm	3,470	4,740	4,820	5,440	5,660
	全幅	mm	980	1,550	1,780	1,980	1,980
	全高	mm	2,330	2,500	2,500	2,550	2,550
燃料 (軽油) 容量	L	22	45	51	68	68	
定格出力 (PS)	kW	11.3 (15.4)	22.0 (29.9)	29.0 (39.4)	31.0 (42.1)	35.0 (47.6)	
最大掘削深さ	mm	2,170	2,930	3,170	3,530	3,810	
最大掘削高さ	mm	3,570	4,980	5,050	5,690	5,950	
ブレード	幅 (収縮時)	mm	1,340 (980)	1,550	1,780	1,980	1,980
	高さ	mm	250	335	335	375	375
運転資格		特別教育			車両系技能講習		



写真は303 SR



超小旋回タイプ

機種		303 SR	305 SR	
機械質量	kg	2,950	5,310	
バケット容量 (EJIS)	m ³	0.09 (0.08)	0.22 (0.20)	
輸送時	全長	mm	4,080	5,200
	全幅	mm	1,550	2,000
	全高	mm	2,440	2,530
燃料 (軽油) 容量	L	42	69	
定格出力 (PS)	kW	19.5 (26.5)	30.0 (40.8)	
最大掘削深さ	mm	2,900	4,000	
最大掘削高さ	mm	5,060	6,390	
ブレード	幅	mm	1,550	2,000
	高さ	mm	320	400
運転資格		特別教育	車両系技能講習	



写真は010 CR「FIGA」



超ミニ油圧ショベル「FIGA」

機種		005	008 CR	010 CR	
機械質量	kg	500	890	980	
バケット容量	m ³	0.011	0.018	0.022	
輸送時	全長	mm	2,390	2,985	
	全幅 (拡幅時)	mm	690	700 (860)	750 (990)
	全高	mm	1,235	1,380	1,380
燃料 (軽油) 容量	L	4.0	12	12	
定格出力 (PS)	kW	3.5 (4.8)	7.4 (10.2)	7.4 (10.2)	
最大掘削深さ	mm	1,305	1,600	1,800	
最大掘削高さ	mm	2,245	2,775	3,055	
ブレード	幅 (収縮時)	mm	690	860 (700)	990 (750)
	高さ	mm	175	200	200
運転資格		特別教育			

お問い合わせは

ニューショベルクレーン仕様

CATERPILLAR(キャタピラー)及びCATはCaterpillar Inc.の登録商標です。



「REGA」ニューショベルクレーン

*掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。機械から離れる場合は必ず作業装置を接地させて下さい。

機種		303 SR	305 SR	305C CR	
機械質量	kg	3,200	5,440	5,075	
バケット容量 (BJIS)	m ³	0.09(0.08)	0.22(0.20)	0.16(0.14)	
輸送時	全長	mm	4,080	5,200	5,660
	全幅	mm	1,550	2,010	1,980
	全高	mm	2,440	2,530	2,550
定格出力(PS)	kW	19.5(26.5)	30.0(40.8)	35.0(47.6)	
吊り上げ能力	最大能力	t×m	0.5×2.3	0.9×2.7	0.9×3.1
	最小半径時	t×m	0.5×1.5	0.9×1.2	0.9×2.7
	最大半径時	t×m	0.2×3.8	0.4×4.9	0.4×5.9
最大地上揚程	m	2.64	3.59	3.66	
最大地下揚程	mm	2,870	3,210	3,290	
フック長さ	mm	220			

運転資格：303 SRは「車両系技能講習」と「小型移動式クレーン技能講習」終了証、305 SR 305C CRには「車両系技能講習」と「移動式クレーン運転士免許証」が必要になります。他に、上記移動式クレーンには「玉掛け技能講習」修了証も必要です。

ミニ油圧ショベル用アタッチメントもご用意しております

■油圧ブレーカ



■法面バケット



■Zフォーク



■足場道板



運搬・積込みには、乗用車感覚で運転できる CAT® ミニホイールローダ

安全、簡単操作の運転環境。狭所でも抜群の使いやすさを発揮。



CAT ミニホイールローダ 902B

機種		901B	902B	903B
運転質量	kg	2,985	3,285	3,645
登坂能力	度	30		
走行速度	km/h	0~15 (無段変速)		
バケット容量	m ³	0.4	0.5	0.6
全長	mm	4,030	4,255	4,595
全幅	mm	1,550	1,690	1,690
全高	mm	2,495	2,530	2,525
ホイールベース	mm	1,700	1,800	1,800
最低地上高	mm	260	295	290
最小旋回半径	mm	3,515	3,740	3,860
燃料(軽油)容量	L	50		
定格出力(PS)	kW	22(30)	28(38)	28(38)
バケット最大高さ	mm	3,400	3,770	3,966
バケット掘削深さ	mm	103	115	129
運転資格		特別教育		
公道走行		小型特殊免許		

掲載のレンタル商品は、在庫状況により同等機の出荷となる場合もありますので、予めご容赦下さい。