

パラソルヒーター



SPH-720

型 式		SPH-720	SPH-521
メーカー		山岡金属工業	
ガス消費量	kW	9.1 (0.65kg/h)	12.3 (0.88kg/h)
燃焼時間 (計算値)		30時間 (20kgボンベ)	22時間 (20kgボンベ)
実用域の放射熱量	kW	1.8	2.2
1m-1.3m温度上昇	°C	16.4	18.6
外形寸法	傘 部	直径950	直径950
	全 高	2,208	2,300
着火方式		連続放電点火方式 (単二乾電池使用)	
質量 (ボンベなし)	kg	49	50

ジェットヒーター



HG125N

型 式	メーカー	発熱量 (kcal/h)	暖房適用面積 (m ²)		燃焼持続時間 (h)
			木 造	コンクリート	
HPS-310AL	オリオン	30,100	-	-	16.5
HG125N	静岡製機	30,100	121 ~ 143	167 ~ 200	15

外形寸法 H×L×W (mm)	油タンク容量 (L)	重量 (タンク空時) (kg)	電源 (V)	消費電力 (W)	使用燃料
720×525×1,070	54	44	100	135	JIS1号灯油
780×565×712	54	37		100	

ブライトヒーター



VAL6YDK

型 式	メーカー	発熱量 (kcal/h) 最大~最小	暖房適用面積 (m ²)		燃焼持続時間 (h) 最大~最小
			木 造	コンクリート	
HR-330L	オリオン	32,600/25,100	-	-	13.5~18
VAL6YDK	静岡製機	32,600/24,200	130 ~ 155	181 ~ 217	10~13
VAL6KAS		31,800/24,200	127 ~ 152	176 ~ 211	15~19.6

外形寸法 H×L×W (mm)	油タンク容量 (L)	重量 (タンク空時) (kg)	電源 (V)	消費電力 (W)	使用燃料
841×985×565	54	42	100	80	JIS1号灯油
1,035×1,190×555	40	62		103	
875×675×703	57	40		55	

お問い合わせは

季節商品(冬季シーズン商品)

ブルーヒーター



FM-102F

型 式	メーカー	発熱量(kcal/h) 最大~最小	暖房適用面積(m ²)		燃焼持続時間(h) 最大~最小
			木 造	コンクリート	
FM-102F	ダイニチ	8,600~3,010	43(26畳)	58.0(35畳)	13.4~38.2
FM-182F		15,050~4,820	72.5(44畳)	100.0(61畳)	11.2~34.9
外形寸法 H×L×W(mm)	油タンク容量(L)	重量(タンク空時)(kg)	電源(V)	消費電力(W)	使用燃料
665×456×546	13.0	16.4	100	265	JIS1号灯油
727×508×581	19.0	18.3		435	

加湿器



RKF302

型 式	メーカー	電 源 (V)	吹出方向	最大風量 (m ³)	タンク容量 (ℓ)	外形寸法 H×L×W (mm)	重 量 (kg)
RKF302	静岡製機	単相 100	上下手動風向	18	36	1,181×479×471	34
RKF402			上下手動風向	34	50	1,270×543×521	45
RKF502			左右手動風向	58	50	1,505×658×603	70

遠赤外線ストーブ



SSN4

型 式	メーカー	発熱量(kcal/h)	暖房適用面積(m ²)		燃焼持続時間(h)
			木 造	コンクリート	
サンスターSSN4	静岡製機	14200	60~72	84~100	H11
ホカットSE15		14200	57~68	79~95	H15~L22

外形寸法 H×L×W(mm)	油タンク容量(L)	重量(タンク空時)(kg)	電源(V)	消費電力(W)	使用燃料
903×560×660	20	26	100	46	JIS1号灯油
984×1,282×345	30	55	100	62	



SE15

電気ヒーター(床置き式)・スポット暖房



EG-15R

型 式	メーカー	電源(V)	消費電力(kw)	外形寸法 H×L×W(mm)	重 量(kg)
EG-10RS	デンソー	100	1.0	925×408×359	7.0
EG-15R		単相 200	1.5	1,135×408×359	7.5
EG-20R		3相 200	2.0	925×408×450	11.9